


Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity
Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.


Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex


Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozličných rozměrů a tvarů. Je hlubší a dělicí příčky lze snadno posunout tak, abyste do ní mohli pohodlně naskládat veškeré použité náčiní.


Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostříkovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.


Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizací můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlahu pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.


Umyjte nádobí rychle

Ušetříte čas díky našemu rychlému mycímu programu. Užijte si ten nejrychlejší způsob mytí nádobí

- 6 programů, 2 teplot(y)
- Mycí programy: 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, Quick Cycles, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 10
- Panel s textem a symboly
- Zpožděný start : 3h
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, budík, zpožděný start 3h, fáze sušení, vybraný program, světelný bod na podlahu, dvoubarevný, XtraPower - extra silný, Eko, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík
- Horní košík má skládací poličky na šálky
- Dolní košík má Fixed tines

Technická specifikace

| | | | |
|----------------------------------|--|---|---|
| Typ konstrukce | Vestavná | Kolečka a nožičky | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| Instalace | Vestavná, plně integrovaná | EAN kód produktu | 7333394052007 |
| Rozměry (mm) | 818x446x550 | Produktové číslo pro partnery | B - Open All |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x450x550 | Třída energetické účinnosti | E |
| Programy | 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, Quick Cycles, Opláchnutí a čekání | Jmenovitá kapacita (sad nádobí) | 10 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1.5 | Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) | 75 |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 150 | Spotřeba vody na cyklus (lit.) | 9.9 |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 150 | Trvání programu (h:min) | 4:00 |
| Příkon (W) | 1950 | Třída emisí hluku šířeného vzduchem | C |
| Napájecí napětí (V) | 220-240 | Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 46 |
| Požad. jistiění (A) | 10 | Pohotovostní režim (W) | 0.5 |
| Frekvence (Hz) | 50 | Index energetické účinnosti | 55.9 |
| Počet programů | 6 | | |
| Počet teplot | 2 | | |
| Zařízení proti zaplavení | spínací plovák | | |
| Typ napouštěcí hadice | Aqua control | | |
| Systém sušení | AirDry | | |
| Typ motoru | Inverter BLDC | | |
| Hmotnost (kg) | 31 | | |
| Vodní senzor | Ano | | |
| Paprsek na podlaze | červený a zelený | | |
| Vlastnosti dolního koše | Fixed tines | | |
| Vlastnosti horního koše | skládací poličky na šálky | | |

