



Přesné a pohodlné dotykové nastavení

Požadovaného nastavení snadno dosáhnete pouhým dotykem prstu. Systém DirectTouch vám umožní okamžitý přístup k ovládání varné desky.

Specifikace a benefity

Inteligentní využití zbytkového tepla

Časovač Ōko šetří energii tím, že během posledních minut vaření využívá zbytkové teplo varné desky.

Profesionální rozsah díky kombinaci varných zón

Profesionální varná deska, která v sobě kombinuje dvojitou, tříokruhovou a víceúčelovou varnou zónu, vám pomůže převzít kontrolu nad vařením.

Nižší spotřeba energie díky zbytkovému teplu

Funkce OptiHeat sleduje u každé varné zóny úroveň zbytkového tepla, abyste ho mohli maximálně využít, a optimalizovat tak spotřebu energie.

Přesné sledování každého kroku vaření

Abyste mohli pečlivě sledovat postup přípravy každého jídla, začíná časovač CountUp na nule a pokračuje v počítání, dokud jej nezastavíte nebo nevyvlnujete.

- Direct Control
- Pozice ovládání: vpředu vpravo
- Podsvícené ukazatele
- Levá přední: Hilight s rychlým zahříváním, trojúhelníková, 800/1600/2300W/120/175/210mm
- Levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
- Střední přední: ,
- Pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
- Pravá zadní: dvojokruhová oválná, Hilight s rychlým zahříváním, 1500/2400W/170x265mm
- Automatické rychlé zahřátí
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- Přičítací časoměr CountUp
- Časovač Eco
- Časové funkce
- Indikace zbytkového tepla OptiHeat
- ProBox™
- Barva a provedení: Černá

Technická specifikace

Typ ohřevu	Sklokeramický	Levá zadní zóna - výkon/průměr	1200W/145mm
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	42x560x490	Pravá přední zóna - výkon/průměr	1200W/145mm
Barva	Černá	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1500/2400W/170x265mm
Instalace	Vestavná	Délka přívodního kabelu (m)	1.5
Typ rámečku	Bez rámečku	Napájecí napětí (V)	220-240V/400V2N
Typ výrobku	elektrická varná deska	EAN kód produktu	7333394019987
Materiál ovládacího panelu	Sklo	Hloubka výřezu (mm)	490
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, automatické zahřátí, dětský zámek, přičítací časovač, Eco časovač (využití zbytkového tepla), zajištění/odjištění ovládacího panelu, ukazatel času, vypnutí zvuku, pauza, minutka	Šířka výřezu (mm)	560
		Radius výřezu (mm)	5/10 integrovaný
		Čistá hmotnost (kg)	7.8
Levá přední zóna	Hilight s rychlým zahříváním, trojúhelníková		
Levá zadní zóna	Hilight s rychlým zahříváním		
Pravá přední zóna	Hilight s rychlým zahříváním		
Pravá zadní zóna	dvojokružová oválná, Hilight s rychlým zahříváním		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Levá přední zóna - výkon/průměr	800/1600/2300W/120/175/210mm		

